

Схема сборки комплекса «Казоль»

Перечень комплектующих:

- основание;
- домик;
- лежанка (2 шт.);
- столбик 17 см. (3 шт.);
- столбик 21,5 см. (1 шт.);
- столбик 25 см. (1 шт.);
- столбик 70 см. (2 шт.);
- столбик 97 см. (2 шт.).

Болты необходимые для сборки комплекса вкручены в столбы.

Предварительно необходимо их выкрутить.

1. Возьмите две лежанки. В одной из них три отверстия с металлическими гайками, а другой – два отверстия с металлическими гайками и одно сквозное отверстие. Начните сборку с лежанки с тремя металлическими гайками. В нее необходимо вкрутить два столба 97 см. с одной стороны, и столбик 25 см. с другой стороны.
2. Приложите вторую лежанку сквозным отверстием к последнему столбу. Пропустите через отверстие столбик 21,5 см. с длинной шпилькой и плотно вкрутите его. С другой стороны в лежанку вкрутите два столба 70 см.
3. В пол домика вкрутите три столбика 17 см.
4. Сопоставьте отверстие в крыше домика с центральным столбиком, закрепите с помощью болта.
5. Сопоставьте отверстия в основании со всеми столбами (по два столба слева и справа и три коротких столбика по центру), закрепите с помощью болтов.

*Если у Вас остались вопросы по сборке комплекса,
пожалуйста, напишите нам
info@pushok-spb.ru*



ВНИМАНИЕ! Опрокидывание комплекса может привести к серьезным телесным повреждениям. Для предотвращения опрокидывания комплекс должен быть постоянно прикреплен к стене. Крепежные средства для крепления к стене не прилагаются, т. к. для разных материалов стен требуются различные крепления. Используйте крепежные средства, подходящие для материала стен в Вашем доме. Если Вы не уверены, какой тип креплений подходит к данному материалу, обратитесь в специализированный магазин.